

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S525 TD6X4G

Цвет кабины

Габаритные размеры

Габариты ДхШхВ	6955×2545×3915 мм
Колесная база	3300+1350 мм

Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая	60000 кг
--------------------------------------	----------

Двигатель

Двигатель – модель	DEUTZ POWER D13C5-525E1
Тип двигателя, объем	С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением
Система впрыска топлива	Common Rail
Максимальная мощность двигателя	518 лс / 381 кВт при 1900 об/мин
Крутящий момент	2518 Нм при 1000-1400 об/мин
Система зажигания	Прямой впрыск

Коробка передач

Коробка передач	Автоматизированная трансмиссия F12JZ26A FAST, 12 скоростей
Тип сцепления	Однодисковое
КОМ	Есть

Передний мост и подвеска

Передний мост	7500 кг
Модель передней оси	Fang Sheng
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Передняя подвеска	Рессорная

Задний мост и подвеска

Задний мост	23 000 кг (11 500+11 500)
Модель задней оси	Fang Sheng
Главное передаточное число	3,7
Блокировка дифференциала	Да
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Тип задней подвески	Пневматическая, с 4 пневматическими подушками на каждую ось

Топливные баки

Объем топливных баков	два бака, 400+300 л
Материал топливных баков	Алюминий
Подогрев фильтра-сепаратора	Да
Положение фильтра-сепаратора	За кабиной
Подогрев топливного бака	Да
Крышка горловины топливного бака	Запирающаяся
Защитная сетка в горловине бака	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л

Рама

Толщина швеллера	8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм
Дополнительный мостик на раме	Да

Рулевое управление

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	Регулировка угла наклона и продольного положения
Кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	Да
Подогрев рулевого колеса	Да

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 Ач
Выключатель массы	На раме и в кабине, с защитой от случайного нажатия
Генератор	110 А

Шины

Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса	295/80R22.5 (Sailun S 629)
Типоразмер и модель шин ведущих осей	295/80R22.5 (Sailun 702)
Запасное колесо	1 шт.
Датчики давления в шинах	Да

Диски

Материал колесных дисков	Сталь
Защитные колпаки на колесах передней оси	Да

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Дисковые
Управление тормозной системой	Пневматическое, двух контурное
EBS, (электронная система управления тормозами)	C EBS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	C ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	C ASR
Осушитель воздуха	Да
Стояночный тормоз	Пружинный тормоз задних осей
Ретардер	Да
Система Auto Hold	Да
Электрический парковочный тормоз	Да

Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства	Фиксированное, чугунное литое
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 37DV1
Высота ССУ	≈1250 мм
Соединение с полуприцепом	Да
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа	Тип ISO

Экстерьер

Люк в крыше	С электрическим управлением, москитная сетка
Противосолнечный козырек, наружный	С козырьком
Ящики в кабине с внешним доступом	Слева и справа
Обтекатели кабины	Боковые и верхний
Датчик света и дождя	Да
Проблесковые маячки на крыше кабины	Да
Расширители колесных арок	Да
Воздухозаборник	Высокий задний
Защита ступенек от грязи	Да
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

Передний бампер

Передний бампер	Низкий
-----------------	--------

Зеркала

Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом
----------------------	--------------------------------

Наружные световые приборы

Тип передних фар	Галогеновые H7
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Да
Звуковой сигнал	Пневматический

Интерьер кабины

Общее оборудование кабины

Тип кабины	Высокая спальная кабина
Подвеска кабины	Пневматическая подвеска 4 точки крепления
Дополнительное утепление кабины	Да
Электропривод подъема кабины	Да

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
Электропривод стеклоподъемников	Да

Сиденья

Сидение водителя с функцией массажа и вентиляции	Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности
Сиденье пассажира	Без пневматической подвески, комбинированное (кожа, ткань)
Подогрев сиденья водителя	С подогревом

Спальные места и комфорт водителя

Спальные места	Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм
Страховочная сетка спального места	Да
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A	Да
Солнцезащитные шторки лобового стекла	Со стороны водителя и пассажира
Водительский набор	Да

Места для хранения

Ящик для хранения на нижней полке	Да
Карманы для хранения на нижней и верхней полках	Да
Ящики для хранения над лобовым стеклом	С подсветкой
Карманы в дверях кабины	С обеих сторон
Холодильник, объем 14 л	Температурный режим -15...+5°C

Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины сухой	4 кВт
Панель управления стояночным отопителем	Скорости вентилятора - 4 положения. Поддержание температуры в автоматическом режиме.

Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов	Chrystal 12.3` дюймов
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский
Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glomass	Да
Подготовка под тахограф Штрих	Да
Подготовка под рацию	Да
USB-A и розетка 220 В	Да

Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Да
Электроподогрев рулевого колеса	Да
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Да
Электроподогрев зеркал	Да
Парковочный отопитель 4 кВт	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Да
Электроподогрев топливного бака	Да

Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Да
Круиз-контроль	Да
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Да
Система контроля движения в полосе (звуковая сигнализация)	Да
Камеры кругового обзора 360°	Да
Система предупреждения фронтального столкновения (звуковая сигнализация)	Да
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Да
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
ADR подготовка	Да
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Да